



右视图



正视图



左视图

型号/规格 Model/ Specification	TE4	TE6	TE8	TE12	TE16	TE20
90%效率额定处理风量(CMH) Air Flow	4000m ³ /h	6000m ³ /h	8000m ³ /h	12000m ³ /h	16000m ³ /h	20000m ³ /h
压损 (PA)	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100
设备尺寸(MM) Dimension	692*665*750	692*745*750	692*800*750	692*1335*750	692*1440*750	692*1176*1500
法兰口径 (MM) Flange Size	515*585	565*585	615*585	1135*585	1235*585	990*1134
重量 (KG) Weight	72	76	79	123	128	204
使用电压 (V) Voltage	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ
功率 (KW) Power	0.15	0.17	0.18	0.23	0.24	0.25
保养空间 (MM) Maintenance Space	650MM	650MM	650MM	650MM	650MM	650MM
机台数量	TE4*1	TE6*1	TE8*1	TE12*1	TF16*1	TE20*2
型号/规格 Model/ Specification	TE4-UV	TE6-UV	TE8-UV	TE12-UV	TE16-UV	TE20-UV
90%效率额定处理风量(CMH) Air Flow	4000m ³ /h	6000m ³ /h	8000m ³ /h	12000m ³ /h	16000m ³ /h	20000m ³ /h
压损 (PA)	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100
设备尺寸(MM) Dimension	827*665*750	827*745*750	827*800*750	827*1335*750	827*1440*750	827*1176*1500
法兰口径 (MM) Flange Size	515*585	565*585	615*585	1135*585	1235*585	990*1134
重量 (KG) Weight	82	89	97	150	156	189
使用电压 (V) Voltage	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ	220VAV 50HZ
功率 (KW) Power	0.22	0.24	0.3	0.43	0.44	0.45
保养空间 (MM) Maintenance Space	1000-1200mm	1000-1200mm	1000-1200mm	1000-1200mm	1000-1200mm	1000-1200mm
机台数量	TE4-UV*1	TE6-UV*1	TE8-UV*1	TE12-UV*1	TF16-UV*1	TE20-UV*2
除味效率 (无量纲)	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60	< 60

DIRK ENVIRONMENT
德克环境

总部地址：上海市源深路355号源深金融大厦A栋508室
总部电话：86 (21) 5820 7159

工厂地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘万盈路101号
工厂电话：86 (573) 8466 5788